

FICHE TECHNIQUE – NAVIRE

NOM DU NAVIRE	CHAMBON NOROIT	TYPE : Remorqueur ASD
---------------	----------------	-----------------------

① IDENTIFICATION GÉNÉRALE

Chantier	UZMAR SHIPBUILDING - TURQUIE	Pavillon	Français
Année de livraison	2008	Classification	BV ✕ Hull ✕ Mach - Fire Fighting - water spraying
Catégorie navigation	3 émes	IMO / Call Sign	9422172
MMSI	228 283 700	Contact / Tél.	04 96 11 11 55

② DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur hors tout	30,25 m	Largeur hors tout	11 m
Tirant d'eau	5,00 m	Creux	4,25 m
Jauge brute	409 GT	Jauge nette	122 NT
Déplacement	696,2 tonnes	Port en lourd	-

③ PROPULSION & PERFORMANCES

Moteurs principaux	CATERPILLAR - 3516 B - Nbr 2	Puissance totale	3600 Kw / 4827 bhp
Hélices / Propulseurs	AQUA MASTER US 205/3305 CP - Nbr 2 - Ø Hélices 2,4 m	Vitesse max / éco	12,5 nœuds / 8 nœuds
Bollard Pull (avant)	62 tonnes	Bollard Pull (arrière)	NC
Traction de remorquage	-	Autonomie	Variable

④ GROUPES ÉLECTROGÈNES

Marque / Type	2× Cummins 6 BT 5.9 DM	Puissance unitaire	101 KVA
Tension / Fréquence	400 V / 50 Hz]	Alternateur	LEROY SOMMER
Autres auxiliaires	compresseurs, traitement biologique		

⑤ ÉQUIPEMENT DE PONT & REMORQUAGE

Treuil avant	Kraaijeveld KAS-30-H-TR-20,5D/20,5D - SWL 120 t	Treuil arrière	Kraaijeveld KAS-20-H-TR/TR - SWL 120 t
Croc de remorquage	MAMPAEY DCX.162.065.132 - SWL 65 tonnes	Élingues / Câbles	Ø 52 mm - 400 m
Grue / Potence	HELIA HLRM 19/2S	Espace pont utile	environ 67 m²
Barrage absorbant	NC	Autres équipements	stern roller – Towing pin

⑥ LUTTE INCENDIE – FIFI

Classe FiFi	Fifi 1	Pompes incendie	2 x Standard SDS 250/600 - 1200 m3/h
Canons / Moniteurs	2 x 1200 m3/h - SKUM FJM 200	Capacité mousse	7,853 m3

⑦ SOUTES & CITERNES

Gasoil / Fuel	235 m3	Eau douce	28,7 m3
Huile moteur	2000 litres	Eau noire	3300 Litres

⑧ NAVIGATION & COMMUNICATION

VHF	SAILOR RT 5022 x 2	BLU / SSB	SAILOR HC4500+HT4610
Radar	FURUNO FAR 1518 BB	GPS / GPS Carte	NSR - NGR 3000
Sondeur	JMC - F1000	Pilote automatique	ANSCHUTZ - Nautopilot NP60
AIS	SAILOR UAIS 1900	Zone GMDSS	A1 + A2
Compas statéilaire	Compas sat JRC JLR 21	Inmarsat C	NC

⑨ ÉQUIPAGE & AMÉNAGEMENTS

Cabines simples	2 cabines x 1 pers	Cabines doubles	2 cabines x 4 pers
Couchages totaux	10 couchettes	Climatisation	OUI
Cuisine / Carré	OUI	Douche / Sanitaire	OUI